

Armură neagră de neoprit

FUNCȚIONARE FIABILĂ PENTRU PISTOANE, CILINDRI ȘI CAMERE DE INECȚIE



Pregătiți-vă să fiți maeștri ai turnării sub presiune cu solicitare ridicată

Tehnologie inovatoare pe bază de grafit, pentru protecție superioară împotriva uzurii

Faceți cunoștință cu lubrifianții din următoarea generație pentru piston: Chem-Trend® PL-773. Realizat din ingrediente active speciale și grafit coloidal, Chem-Trend® PL-773 oferă o protecție îmbunătățită la uzură și proprietăți pentru funcționare în situații de urgență, pentru ca aplicațiile dumneavoastră de turnare sub presiune să funcționeze eficient și fără sincope.

BENEFICII

- **Capacitate ridicată de susținere a sarcinii:** Performanță fiabilă, chiar și în condiții extreme.
- **Aderență bună:** Eficiența se păstrează și la temperaturi ridicate, pentru consecvență în aplicațiile dumneavoastră.
- **Stabilitate bună față de temperatură:** Utilizare sigură, pentru diferite climate de exploatare.
- **Formare minimă de fum:** Un mediu de lucru mai curat, cu mai puține operațiuni de întreținere.
- **Punct ridicat temperatură de aprindere/ formare de scântei:** O mai bună securitate pentru echipa și locația dumneavoastră.

PUTERE TRIPLĂ DE APLICARE CU CHEM-TREND® PL-773

| | |
|---------------------|--|
| Aspect | Fluid negru |
| Viscozitate (40°C) | aprox. 460 mm ² /s |
| Densitate (20°C) | aprox. 0,91 g/cm ³ |
| Lubrifiere | Foarte bună |
| Calitate de turnare | Foarte bună |
| Formare de flăcări | Punct ridicat temperatură de aprindere formare de scântei |

Chem-Trend® PL-773 reprezintă soluția ideală pentru turnarea sub presiune a metalelor neferoase, reducând fricțiunea și uzura și asigurând o pornire sigură de fiecare dată. Puteți aplica produsul prin pulverizare, picurare, fie direct pe piston sau în cameră, la punctul de inecție. Adaptați dozajul la cerințele sistemului dumneavoastră, pentru a obține performanța optimă.

Contactați Chem-Trend pentru mai multe informații despre modul în care agenții noștri de demulare și produsele de specialitate pot îmbunătăți aplicațiile de turnare sub presiune.

Hardware pentru a menaja matritele dumneavoastră de uzură

LUBRIFIERE BINE REGLATĂ



Unitate de lubrifiere pentru utilajul de turnare sub presiune

Unitatea de dozare precisă are un design robust, executat la standarde înalte de fabricație, rezervorul și carcasa fiind confecționate din oțel inoxidabil. Unitatea este de asemenea adecvată pentru lubrifianți cu viscozitate ridicată.

- Lubrifiere rapidă și completă în jurul pistonului
- Dozare individuală a lubrifianțului, de la 0,25 la 2,0 ml
- Proiectare durabilă, rezistentă în timp, pentru sarcini solicitante
- Disponibil ca variantă pentru pulverizare sau picurare

ASISTENȚĂ ȘI KNOW-HOW MARCA CHEM-TREND

1. Echipa noastră va realiza o analiză aprofundată a parametrilor de producție din locație și va recomanda lubrifianțul pentru piston care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră. Un parametru foarte important, de exemplu, este temperatura pistonului și a cilindrului.
2. Inginerul sau tehnicianul nostru experimentat pentru respectiva utilizare vă va fi alături, ca partener și consultant de-a lungul întregului proces.
3. Aflați mai multe informații despre avantajele tehnologiei MicroDose™ de la Chem-Trend și solicitați o probă gratuită la fața locului.

Luați legătura cu reprezentantul dumneavoastră de vânzări Chem-Trend privind informații detaliate privind dispozitivele recomandate pentru aplicarea lubrifianților de piston de la Chem-Trend, cu microdozare.

